

Termék típusa	Egyéb név	Paraméterek / Leírás	Vastagság	Mennyiségi egység (ami alapján egyesével a kosárba kerülnek)
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK				
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES PÁRATECHNIKAI ALÁTÉTLEMEZEK	E-V 3000 F/D	üvegfátyol; homok/filc; Hideghajlíthatóság / Hőállóság - 15/0°C / +100°C	3,0 mm	m2
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES ALÁTÉTLEMEZEK	E-G 4 F/K Extra	üvegszövet; homok/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság - 15°C / +100°C	4,0 mm	m2
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES ALÁTÉTLEMEZEK	E-PV 4 F/K Extra	poliészterfátyol; homok/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +100°C	4,0 mm	m2
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES ALÁTÉTLEMEZEK	E-G 45 F/K	üvegszövet; homok/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság - 15°C / +100°C		m2
SBS MODIFIKÁLT BITUMENES ZÁRÓLEMEZEK	E-PV 4 S/K Extra	poliészterfátyol; pala/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +100°C	4,2 mm	m2
DUO (OXID + SBS MODIFIKÁLT) BITUMENES LEMEZEK				
DUO (OXID + SBS MODIFIKÁLT) BITUMENES ALÁTÉTLEMEZEK	EO-G 4 F/K Extra	üvegszövet; homok/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság - 15/0°C / +100/+70°C	4,0 mm	m2
DUO (OXID + SBS MODIFIKÁLT) BITUMENES ZÁRÓLEMEZEK	EO-PV 4 S/K Extra	poliészterfátyol; pala/PE fólia; Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0°C / +100/+70°C	4,2 mm	m2